

**KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia w obiekcie Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D

ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Żołnierska 4D

INWESTOR : Centralne Biuro Antykorupcyjne

ADRES INWESTORA : Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

BRANŻA : roboty budowlane

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen: :

**NARZUTY**

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                                                                        | Kod wyceny                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5     | 6          | 7                        |
| <b>Remont pomieszczenia w obiekcie Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4D</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |            |                          |
| <b>1</b>                                                                                                                   |                                                                     | <b>Roboty remontowe budowlane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>analiza indywidualna</b>                                         | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 5 cm na murach z cegieł- uzupełnienie tynku w narożach pomieszczenia, przy posadzce i suficie - przy ścianie zewnętrznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m              | 16.00 |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>2 KNR-W 4-01 1204-08</b>                                         | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45.63 |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>3 KNR-W 4-01 1204-01</b>                                         | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 33.05 |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>4 KNR-W 4-01 1204-02</b>                                         | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 12.58 |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>5 KNR-W 4-01 1216-01</b>                                         | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 33.05 |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>6 KNR-W 4-01 1215-08</b>                                         | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 33.05 |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>7 KNR-W 4-01 1215-05</b>                                         | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0.90  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>8 KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07</b> | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne + ościeżnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.85  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>9 KNR-W 4-01 1212-28</b>                                         | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji centralnego ogrzewania o śr. do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 2.00  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>10 KNR-W 2-02 1211-01</b>                                        | Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - montowane na wklejane kotwy Hilti o śr M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.90  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>11 KNR-W 2-02 1211-03</b>                                        | Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - montowane na wklejane kotwy Hilti o śr M12. Krata wyposażona w dwa zamki - producent GERDA. Zamek główny wpuszczany typu ZW3000C 90/50 na wkładkę zębatą z trzema punktami ryglowania - wyposażony w wkładkę bębnową z zębatką GERDA WKM4 30/40, klamkę z obustronnymi sztyldami oraz zamek wpuszczany dodatkowy typu ZW550 z trzema punktami ryglowania- wyposażony w wkładkę bębnową M3M/M4 60 30/30 z sztyldami wkładki zamka. Zamki w kasetach pełnych wykonanych z blachy stalowej. | m <sup>2</sup> | 2.19  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>12 KNR-W 4-01 0919-34</b>                                        | Wymiana zamka przykręcanego z wkładką typu Yale - skrzydło drzwiowe do pom. nr 0.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.           | 1.00  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>13 KNR-W 4-01 0353-03</b>                                        | Wykucie z muru ościeżnic okiennych z PCV o wym. 78x 53cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.           | 2.00  |            |                          |
| d.1                                                                                                                        | <b>14 KNR-W 2-02 1018-01</b>                                        | Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 z naprawą tynku ościeży po robotach montażowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0.83  |            |                          |
| Razem dział: Roboty remontowe budowlane                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |            |                          |
| <b>2</b>                                                                                                                   |                                                                     | <b>Roboty remontowe instalacyjne elektryczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |            |                          |
| d.2                                                                                                                        | <b>15 KNR-W 4-03 1135-01</b>                                        | Demontaż opravek zwykłych do zawieszania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl.           | 2.00  |            |                          |
| d.2                                                                                                                        | <b>16 KNR-W 5-08 0502-09</b>                                        | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl.           | 2.00  |            |                          |
| d.2                                                                                                                        | <b>17 KNR-W 5-08 0511-06</b>                                        | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x20W - oprawy materiał inwestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 2.00  |            |                          |
| Razem dział: Roboty remontowe instalacyjne elektryczne                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |            |                          |
| <b>3</b>                                                                                                                   |                                                                     | <b>Roboty remontowe instalacyjne centralnego ogrzewania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |            |                          |
| d.3                                                                                                                        | <b>18 KNR-W 2-15 0418-07</b>                                        | Grzejniki stalowe dwupłytkowe z podłączeniem bocznym o wysokości 600 mm i długości do 1200 mm - C22 - PURMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.           | 1.00  |            |                          |
| d.3                                                                                                                        | <b>19 KNNR 4 0412-01 S 01.02.00</b>                                 | Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty o śr. nominalnej 15 mm - RA-N15 prod. Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 1.00  |            |                          |
| d.3                                                                                                                        | <b>20 KNNR 4 0412-01 S 01.02.00</b>                                 | Głowica termostatyczna serii RAW 5115 prod. Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.           | 1.00  |            |                          |
| d.3                                                                                                                        | <b>21 KNNR 4 0412-01 S 01.02.00</b>                                 | Zawór grzejnikowy odcinający prosty o śr. nominalnej 15 mm - RLV-15 prod. Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.           | 1.00  |            |                          |

| Lp.                                                               | Kod wyceny                                 | Opis                                                                                                                                                                     | Jedn. miary    | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                          | 3                                                                                                                                                                        | 4              | 5     | 6          | 7                        |
| 22<br>d.3                                                         | <b>KNNR 4 0436-02</b><br><b>S 01.02.00</b> | Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)                                                                                                        | urz.           | 1.00  |            |                          |
| 23<br>d.3                                                         | <b>KNR-W 4-01 0821-01</b>                  | Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x25 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu- po wykonaniu robót montażowych kraty drzwiowej. | m <sup>2</sup> | 0.35  |            |                          |
| Razem dział: Roboty remontowe instalacyjne centralnego ogrzewania |                                            |                                                                                                                                                                          |                |       |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                 |                                            |                                                                                                                                                                          |                |       |            |                          |

Słownie: