

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biurko

- a) Wymiary: dł. 140 cm, szer. 70 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- d) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- e) Z wmontowanym kontenerem 4-szufladowym (z prawej strony) i szafką (z lewej strony) oraz wysuwaną na prowadnicach rolkowych półką pod klawiaturę (po środku)
- f) Korpus kontenera 4 szufladowego wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm, boki szuflad kontenera w kolorze biurka, front szuflad wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości co najmniej 0,6 mm.
- g) Korpus kontenera szafkowego wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm, w środku szafki 1 półka. Drzwiczki kontenera o grubości minimum 18 mm nakładane, mocowane na zawiasach puszkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości co najmniej 0,6 mm.
- h) Szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym.
- i) Szafka zamykana zamkiem punktowym.
- j) Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych.
- k) Kontener i szafka osadzone na plastikowych stopkach.
- l) Uchwyty szuflad metalowe satynowe.
- m) W tylnej części biurka w połowie wysokości przez całą długość ma być wzmocnione płytą szerokości 40 cm, grubości minimum 18 mm, mocowaną na 4 złącza kątowe (4 złącza razy 2 wkręty to daje 8 wkrętów).
- n) Kolor „calvados”.

	ILOŚĆ
GWARANTOWANE	146 szt.
OPCJONALNE	100 szt.

Biurko komputerowe

- a) Wymiary blatu: dł. 75 cm, szer.(głęb.) 60 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- d) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- e) Nogi na plastikowych stopkach w formie jednolitych płyt po prawej i lewej stronie blatu

- f) Z wysuwaną na prowadnicach rolkowych półką pod klawiaturę (po środku)
- g) W tylnej części biurka w połowie wysokości przez całą długość ma być wzmocnione płytą łączącą nogi, szerokości 30-40 cm, grubości minimum 18 mm, mocowaną na 4 złącza kątowe (4 złącza razy 2 wkręty to daje 8 wkrętów).
- h) W tylnej stronie blatu dwa okrągłe otwory wykończone plastikową obudową, służące do wpuszczenia w blat kabli komputerowych. Jeden otwór po lewej drugi po prawej stronie biurka.
- i) Kolor „calvados”

	ILOŚĆ
GWARANTOWANE	25 szt.
OPCJONALNE	10 szt.

Szafa aktowa – dwudrzwiowa

- a) Wymiary: wys. -184 cm, szer.-80 cm, gł. -40 cm (+/- 2 cm)
- b) Grubość płyty: grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 18 mm, plecy wykonane z płyty gr. co najmniej 2,5 mm, boki szafy i półki gr. minimum 18 mm
- c) Obrzeża wykończone okleiną PCV w kolorze blatu o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami
- d) Płyta (wieniec górny, wieniec dolny, fronty, boki drzwi) pokryta płytą melaminowaną z atestami.
- e) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) Drzwi nakładane mocowane na zawiasach
- h) Uchwyty metalowe satynowe
- i) W środku minimum 4 półki rozmieszczone proporcjonalnie do wysokości
- j) Drzwi zamykane na zamek
- k) Szafa osadzona na stopkach z regulacją poziomowania
- l) Kolor „calvados”

	ILOŚĆ
GWARANTOWANE	130 szt.
OPCJONALNE	65 szt.

Szafa ubraniowa – jednodrzwiowa

- a) Wymiary: wys. -184 cm, szer.-60 cm, gł. -60 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość płyty: grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 18 mm, plecy wykonane z płyty gr. co najmniej 2,5 mm, boki szafy i półki gr. minimum 18 mm

- c) Obrzeża wykończone okleiną PCV w kolorze blatu o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami
- d) Płyta (wieniec górny, wieniec dolny, fronty, boki drzwi) pokryta płytą melaminowaną z atestami.
- e) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) Drzwi nakładane mocowane na zawiasach
- h) Uchwyty metalowe satynowe
- i) W środku jedna przestrzeń z wieszakiem ubraniowym w postaci drążka poprzecznego oraz półka na górze, umieszczona w odległości 25 cm od górnego wieńca
- j) Drzwi zamykane na zamek
- k) Szafa osadzona na stopkach z regulacją poziomowania
- l) Kolor „calvados”

	ILOŚĆ
GWARANTOWANE	56 szt.
OPCJONALNE	15 szt.

Kontener 3-szufladowy

- a) Wymiary: szer. 42 cm, gł. 52 cm, wys. 58 cm (+/- 1 cm)
- b) Korpus i front szuflad kontenera wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm
- c) Krawędzie wykończone co najmniej 0,6 mm listwą PCV
- d) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- e) Wieniec górny i dolny nakładany
- f) W wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka na łożyskach kulkowych do wykładzin dywanowych miękkich
- g) Szuflady na prowadnicach rolkowych
- h) Szuflady zamykane na zamek centralny
- i) Uchwyty metalowe satynowe
- j) Kolor „calvados”

	ILOŚĆ
GWARANTOWANE	150 szt.
OPCJONALNE	45 szt.

Stół

- a) Wymiary: dł. 140 cm, szer. 70 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.

- c) Oskrzynia ze sklejki 15 mm
- d) Obrzeża blatu i nóg wykończone PCV w kolorze blatu grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.,
- e) Nogi drewniane lub drewnopochodne, bok o grubości 65-70 mm
- f) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- g) Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- h) Nogi zabezpieczone filcem

	IŁOŚĆ
GWARANTOWANE	10 szt.
OPCJONALNE	12 szt.

Stolik

- a) Wymiary: dł. 65 cm, szer. 65 cm, wys. 54 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Obrzeża blatu i nóg wykończone PCV w kolorze blatu grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.,
- d) Nogi drewniane w formie krzyżujących się płyt ustawionych wzdłuż osi przekątnych blatu. Płyty stanowiące nogi nie dochodzą do narożnika blatu tylko powinny kończyć się 10 cm przed narożnikiem.
- e) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- f) Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- g) Nogi na stopkach plastikowych
- h) Kolor „calvados”

	IŁOŚĆ
GWARANTOWANE	3 szt.
OPCJONALNE	3 szt.

Dodatkowe informacje:

Wymaga się aby meble biurowe: stoły, blaty biurka i stanowiska komputerowe spełniały warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie przepisów BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, oraz normą PN-EN 14073.

Zastosowane płyty powinny posiadać atest higieniczny potwierdzający klasę higieniczną E1 (nie wydzielają szkodliwej substancji) i być odporne na odbarwienia, wysoką temperaturę, wilgoć i środki myjąco konserwujące.