

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1:

### Biurko

- a) Wymiary: dł. 140 cm, szer. 70 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- d) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- e) Z wmontowanym kontenerem 4-szufladowym z prawej strony o szer. 42 cm i szafką z lewej strony o szer. 38 cm oraz wysuwaną po środku na prowadnicach rolkowych półką pod klawiaturę o szer. 55 cm (+/- 1 cm)
- f) Korpus kontenera 4 szufladowego wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm, boki szuflad kontenera w kolorze biurka, front szuflad wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Szerokość wnętrza szuflady nie mniejsza niż 32 cm
- g) Korpus kontenera szafkowego wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm, w środku szafki w połowie wysokości 1 półka. Drzwiczki kontenera o grubości minimum 18 mm nakładane, mocowane na zawiasach puszkowych. Krawędzie wykończone listwą PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Szerokość wnętrza szafki nie mniejsza niż 34 cm.
- h) Szuflady kontenera zamykane zamkiem centralnym.
- i) Szafka zamykana zamkiem punktowym.
- j) Wysuwana półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach rolkowych.
- k) Kontener i szafka osadzone na plastikowych stopkach.
- l) Uchwyty szuflad metalowe satynowe.
- m) W tylnej części w połowie wysokości biurko przez całą długość ma być wzmocnione płytą szerokości 40 cm, grubości minimum 18 mm, mocowaną na 4 złącza kątowe (4 złącza razy 2 wkręty to daje 8 wkrętów).
- n) Kolor „calvados”.



**ILOŚĆ**

76 szt.

**Biurko komputerowe**

- a) Wymiary blatu: dł. 75 cm, szer.(głęb.) 60 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Obrzeża blatu wykończone PCV co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- d) Płyta meblowa obustronnie me laminowana posiadająca atesty.
- e) Nogi w formie jednolitych płyt po prawej i lewej stronie blatu na plastikowych stopkach.
- f) Z wysuwaną na prowadnicach rolkowych półką pod klawiaturę (po środku)
- g) W tylnej części biurka w połowie wysokości przez całą długość ma być wzmocnione płytą łączącą nogi, szerokości 40 cm, grubości minimum 18 mm, mocowaną na 4 złącza kątowe (4 złącza razy 2 wkręty to daje 8 wkrętów).
- h) W tylnej stronie blatu dwa okrągłe otwory wykończone plastikową obudową, służące do wpuszczenia w blat kabli komputerowych. Jeden otwór po lewej drugi po prawej stronie biurka.
- i) Kolor „calvados”



<b>ILOŚĆ</b>
60 szt.

**Szafa aktowa - dwudrzwiowa**

- a) Wymiary: wys. 184 cm, szer.80 cm, gł. 40 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość płyty: grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 18 mm, plecy wykonane z płyty gr. co najmniej 2,5 mm, boki szafy i półki grubości minimum 18 mm
- c) Obrzeża wykończone okleiną PCV w kolorze blatu o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- d) Płyta (wieniec górny, wieniec dolny, fronty, boki drzwi) pokryta płytą melaminowaną z atestami.
- e) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) Drzwi nakładane mocowane na zawiasach
- h) Uchwyty metalowe satynowe
- i) W środku minimum 4 półki rozmieszczone proporcjonalnie do wysokości z możliwością regulacji wysokości.
- j) Drzwi zamykane na zamek
- k) Szafa osadzona na stopkach z regulacją poziomowania
- l) Kolor „calvados”



<b>ILOŚĆ</b>
59 szt.

**Szafa ubraniowa - jednodrzwiowa**

- a) Wymiary: wys. 184 cm, szer.60 cm, gł.-60 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość płyty: grubość płyty: wieniec górny i dolny minimum 18 mm, plecy wykonane z płyty gr. co najmniej 2,5 mm, boki szafy i półki grubości minimum 18 mm
- c) Obrzeża wykończone okleiną PCV w kolorze blatu o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami
- d) Płyta (wieniec górny, wieniec dolny, fronty, boki drzwi) pokryta płytą melaminowaną z atestami.
- e) Płyta meblowa obustronnie me laminowana posiadająca atesty.
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) Drzwi nakładane mocowane na zawiasach
- h) Uchwyty metalowe satynowe
- i) W środku jedna przestrzeń z wieszakiem ubraniowym w postaci drążka poprzecznego oraz półka na górze, umieszczona w odległości 25 cm od górnego wieńca
- j) Drzwi zamykane na zamek
- k) Szafa osadzona na stopkach z regulacją poziomowania
- l) Kolor „calvados”



<b>ILOŚĆ</b>
29 szt.

**Kontener 3-szufladowy**

- a) Wymiary: szer. 42 cm, gł. 52 cm, wys. 58 cm (+/- 1 cm)
- b) Korpus i front szuflad kontenera wykonany z płyty o grubości minimum 18 mm
- c) Krawędzie wykończone co najmniej 0,6 mm listwą PCV
- d) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty
- e) 3 szuflady o takich samych wymiarach
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) W wieńcu dolnym kontenera zamocowane 4 kółka na łożyskach kulkowych do wykładzin dywanowych miękkich
- h) Szuflady na prowadnicach rolkowych
- i) Szuflady zamykane na zamek centralny
- j) Uchwyty metalowe satynowe
- k) Kolor „calvados”



<b>ILOŚĆ</b>
60 szt.

**Stół – wzór A**

- a) Wymiary: dł. 140 cm, szer. 70 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Oskrzynia ze sklejki o szerokości 10 cm i grubości 18 mm
- d) Obrzeża blatu i nóg wykończone PCV w kolorze blatu grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.,
- e) Nogi drewniane lub drewnopochodne, bok o grubości 65-70 mm
- f) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- g) Obrzeża wykończone okleiną PCV o grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.
- h) Nogi osadzone na plastikowych stopkach z możliwością regulacji.



<b>ILOŚĆ</b>
14 szt.

**Stół – wzór B**

- a) Wymiary: dł. 120 cm, szer. 60 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Oskrzynia ze sklejki o szerokości 10 cm i grubości 18 mm
- d) Stół mna stelażu ramowym (ramie nośnej) ze stali proszkowanej z okrągłymi nogami o średnicy 50-55 mm.
- e) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- f) Nogi na stopkach plastikowych z możliwością regulacji
- g) Kolor calvados



<b>ILOŚĆ</b>
13 szt.

**Stół – wzór C**

- a) Wymiary: dł. 140 cm, szer. 70 cm, wys. 76 cm (+/- 1 cm)
- b) Grubość blatu minimum 25 mm, pokryty płytą melaminową z atestami.
- c) Obrzeża blatu i nóg wykończone PCV w kolorze blatu grubości co najmniej 2 mm, która ma chronić przed uszkodzeniami.,
- d) Stół ma stelażu ramowym (ramie nośnej) ze stali proszkowanej z okrągłymi nogami o średnicy 50-55 mm.
- e) Płyta meblowa obustronnie melaminowana posiadająca atesty.
- f) Nogi na stopkach plastikowych z możliwością regulacji.
- g) Kolor calvados



<b>ILOŚĆ</b>
29 szt.



**Krzesło drewniane tapicerowane**

- 1) Krzesło drewniane tapicerowane
- 2) Wysokość krzesła 910 mm (ramiak boczny/podpora tylna), wysokość nogi do siedziska 475 mm, szerokość siedziska 475mm w szerszym miejscu i 350 mm w węższym miejscu (przy oparciu), głębokość siedziska 420 mm, grubość nóg 35 mm x 40 mm, szerokość oskrzyni 57 mm
- 3) Stelaż krzesła drewniany, twarde drewno bukowe, siedzisko krzesła miękkie, tapicerowane, oparcie krzesła twarde, drewniane, nogi łączone łączyną na wysokości 210 mm od ziemi.
- 4) Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej, pokryte pianką poliuretanową, gęstość 35 kg/m<sup>3</sup>,
- 5) tapicerka materiałowa typu „mikrolux” w kolorze ciemno zielonym lub równoważnym z atestem trudnozapalności
- 6) Oparcie krzesła twarde:
  - Szerokość ramiaka górnego wraz z ramiakami bocznymi wynosi 380 mm
  - ramiak górny lekko wygięty w łuk, o grubości płyty 18 mm i wysokości 100 mm, równy z wysokością krzesła (ramiakiem bocznym/podporą tylną);
  - deski oparcia 5 szt. o wymiarach 24 mm x 11 mm rozłożone równomiernie, umiejscowione pomiędzy ramiakiem górnym a oskrzynią
- 7) Kolor calvados



<b>ILOŚĆ</b>
154 szt.

**Dodatkowe informacje:**

Wymaga się aby meble biurowe: stoły, blaty biurka i stanowiska komputerowe spełniały warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie przepisów BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, oraz normą PN-EN 14073.

Zastosowane płyty powinny posiadać atest higieniczny potwierdzający klasę higieniczną E1 (nie wydzielają szkodliwej substancji) i być odporne na odbarwienia, wysoką temperaturę, wilgoć i środki myjąco konserwujące.

**LOKALIZACJA DOSTAW**

Przedmiotem przetargu jest zakup, dostarczenie, wniesienie, zmontowanie i ustawienie we wskazanym miejscu mebli biurowych i w ilościach podanych poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dostawy w obrębie wskazanego miasta. Może to nastąpić także po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości dostawy.

Jednostka	Biurko	Biurko komputerowe	Szafa aktowa dwudrzwiowa	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa	Kontenerek 3-szufladowy	Stół 140x70	Stół 120x60 na metalowych nogach	Stół 140x70 na metalowych nogach	Krzeseł drewniane tapicerowane
Białystok	8	2	3	-	3	-	-	-	-
Bydgoszcz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gdańsk	4	-	-	-	-	1	-	-	-
Lublin	2	7	-	-	3	-	-	-	-
Łódź	-	5	8	-	-	-	-	-	25
Katowice	5	3	10	2	5	1	-	-	-
Kraków	3	10	2	3	5	-	-	-	25
Rzeszów	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecin	10	10	10	2	10	12	-	-	60
Wrocław	5	5	3	-	2	-	-	-	-
Warszawa	36	18	23	22	32	-	33	29	44
<b>RAZEM</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>154</b>